

## PRZEDMIAR/ŚLEPY KOSZTORYS

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika  
ADRES INWESTYCJI : Olecko, Zielonówek,  
INWESTOR : Gmina Olecko  
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , Plac Wolności 3  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Chodnik</b>				
1 d.1	<b>KSNR 6 0805-05</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	144.00		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0813-03</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	180.00		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	12.150		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	29.70		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km / przyjęto odwóz na odl do 5km/ Krotność = 5	m <sup>3</sup>	29.70		
6 d.1	<b>KNNR 6 0101-01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI - chodników	m <sup>2</sup>	173.00		
7 d.1	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI zjazdy	m <sup>2</sup>	37.00		
8 d.1	<b>KSNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	210.00		
9 d.1	<b>KSNR 6 0113-02</b>	Warstwa podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	37.00		
10 d.1	<b>NNRNKB 231 0511-03</b>	Układanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej	m <sup>2</sup>	37.00		
11 d.1	<b>KSNR 6 0404-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	131.00		
12 d.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	247.00		
13 d.1	<b>KSNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	152.00		
14 d.1	<b>KNNR 6 1105-02</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	15.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: